



MUNICÍPIO DE CAMPO BOM
Secretaria de Obras, Planejamento e
Serviços Urbanos

MEIO FIOS:

Os meio fios serão de concreto, mostrando uma distribuição uniforme dos materiais constituintes, devendo ser isentos de veios lisos, falhas, materiais em desagregação ou arestas quebradas. As dimensões dos cordões devem estar compreendidas dentro dos limites seguintes:

Para as pistas:

COMPRIMENTO1,00m (um metro);
LARGURA.....15cm (quinze centímetros);
ALTURA MÍNIMA..... 30cm (trinta centímetros);
ALTURA DO ESPELHO.....15cm (quinze centímetros).

Para confinamento de passeios:

COMPRIMENTO1,00m (um metro);
LARGURA.....15cm (quinze centímetros);
ALTURA MÍNIMA..... 20cm (trinta centímetros);
ALTURA DO ESPELHO.....10cm (quinze centímetros).

O emparelhamento dos meio fios deve ser feito de tal modo que estes, no assentamento, não apresentem juntas que excedam a 1,5 centímetros. Os cordões serão rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço de 1:4.

Os meio fios assentados deverão ser de concreto e estar perfeitamente alinhados, nos trechos retos. Nas curvas de esquina, serão também curvos de concreto. O assentamento dos cordões será executado sobre um colchão de areia de 10 centímetros de espessura mínima. Ao colocar os cordões em suas posições definitivas com soco de um, dever-se-á ter o necessário cuidado, a fim de evitar a produção de fraturas ou lascas.

OBS.: Os cordões nas esquinas deverão ser fundidos no local, com concreto no traço 1:2, 5:3, 5 (cimento, areia e brita), com $F_{ck} = 150$ MPa. Como os cordões ficarão à vista, a forma a ser utilizada deverá ser com compensado, para que se possa ter um perfeito acabamento nos mesmos. Ou também com pedaços de meio fios pré-moldados recortados com serra apropriada e que gerem acabamento satisfatório.

Campo Bom
MARÇO/2023