CONSTRUIR

PLANTA BAIXA - CONSTRUIR
ESCALA 1/75

Tabela de paredes a construir - ATI / IMG

Tipo	Descrição	Área
Divisória 5cm	Divisória de vidro jateado	5,73 m²
Divisória de vidro 2	Divisória de vidro laminado 3+3mm com estrutura em alumínio anodizado na cor branca.	15,47 m²
Divisória de vidro 3	Divisória de vidro laminado 3+3mm com estrutura em alumínio anodizado na cor branca.	15,47 m²
Divisória de vidro 4	Divisória de vidro laminado 3+3mm com estrutura em alumínio anodizado na cor branca.	30,10 m²
Parede 15cm	Parede de bloco cerâmico light 11,5x19x29cm	528,00 m²
Parede 25cm	Parede de bloco cerâmico light 19x19x29cm	84,18 m²

Tabela de Portas RECEPÇÃO INT

Código de montagem	Largura	Altura	Descrição	Qnt.
PC120	1.20	2.10	Porta de correr em madeira para alto tráfego com massa acima de 30kg/m2, com revestimento em laminado melamínico fosco antimicrobiano ou em laminado de poliéster reciclado, acústica com espessura de 40mm, sem emendas e com borda total em ABS 2mm resistente a impactos. Marco em madeira com densidade superior a 750Kg/m3, com amortecedor de impactos da porta, revestido em lâmina de poliéster reciclado 0,4mm, cor branco diamante. Fechadura para porta de correr com acabamento em inox polido. Linha 1006 STAM- Modelo 1006 RI– Cor Inox. Tipo de entrada para portas externas. Puxador Retangular em aço inox polido. Modelo 2029- STAM.	2
PCGVT 160	1.56	2.10	Porta de correr dupla em vidro temperado incolor 10 mm.	1
PDL 160	1.60	2.10	Porta de madeira dupla de abrir para alto tráfego com massa acima de 30kg/m2, com revestimento em laminado melamínico fosco antimicrobiano ou em laminado de poliéster reciclado na cor branco diamante, acústica com espessura de 40mm, sem emendas e com borda total em ABS 2mm resistente a impactos. Marco em madeira com densidade superior a 750Kg/m3, com amortecedor de impactos da porta, revestido em lâmina de poliéster reciclado 0,4mm, cor branco diamante. Fechadura com maçaneta tipo alavanca com acabamento em inox polido. Linha Professionel La Fonte - modelo: cj 517 in - cor: inp-039. Tipo de entrada para portas de banheiro: banho, para as demais: externo. Dobradiças em aço Inox AISI 304.	1
PDV 160	1.60	2.10	Porta de madeira para alto tráfego com massa acima de 30 kg/m², com revestimento em laminado melamínico fosco antimicrobiano ou em laminado de poliéster reciclado na cor branco Diamante, acústica com espessura de 40 mm, sem emendas e com borda total em ABS 2 mm resistente a impactos. Marco em madeira com densidade superior a 750Kg/m3, com amortecedor de impactos da porta, revestido em lâmina de poliéster reciclado 0,4mm, cor branco diamante. Fechadura com maçaneta tipo alavanca com acabamento em inox polido. Linha Professionel La Fonte - modelo: cj 517 in - cor: inp-039. Tipo de entrada para portas externas. Dobradiças em aço Inox AISI 304. Visor em vidro incolor laminado 3+3 mm.	1
PGB0	0.80	2.10	Porta de abrir para alto tráfego com massa acima de 30 kg/m², com borda total em ABS 2 mm resistente a impactos, com revestimento melamínico antimicrobiano ou em laminado de poliéster reciclado na cor branco Diamante, acústica com espessura de 40 mm. Marco em madeira com densidade superior a 750 Kg/m², com amortecedor de impactos da porta, em inox polido AISI 304, espessura 1,2mm e altura de 40cm a partir do piso. Fechadura em inox, acabamento lixado, conjunto 517 - Linha Professional La Fonte. Grelha de ventilação em madeira pintada na mesma cor da porta. Dobradiças em aço Inox AISI 304.	6
PGB 80	0.80	2.10	Porta de abrir para alto tráfego com massa acima de 30 kg/m², com borda total em ABS 2 mm resistente a impactos, com revestimento melamínico antimicrobiano ou em laminado de poliéster reciclado na cor branco Diamante, acústica com espessura de 40mm. Marco em madeira com densidade superior a 750 Kg/m², com amortecedor de impactos da porta, em inox polido AISI 304, espessura 1,2mm e altura de 40cm a partir do piso. Fechadura em inox, acabamento lixado, conjunto 517 - Linha Professional La Fonte. Tipo de entrada para portas de banheiro: banho, para as demais: externo. Grelha de ventilação em madeira pintada na mesma cor da porta e barra de apoio de 40 cm. Dobradiças em aço Inox AISI 304.	4

Tabela de paredes a construir - RECEPÇÃO INT

Tipo	Área	Volume
Divisória de vidro 6	22,13 m²	0,00 m³
Divisória de vidro 5	11,42 m²	0,00 m³
Parede 15cm	62,75 m²	9,42 m³
Parede 15cm	50,76 m²	7,62 m³
Parede 25cm	118,72 m²	29,68 m³
Parede 25cm	131,39 m²	32,85 m³

Levantamento do material de parede - ATI / IMG

Material	Volume	Área
Massa acrílica projetada	0,16 m³	31,11 m²
Massa corrida	5,22 m³	1051,71 m²
Reboco	23,53 m³	1089,24 m²

Levantamento do material de parede - RECEPÇÃO INT

Material	Volume	Área
Massa acrílica projetada	9,90 m³	159,04 m²
Massa corrida	2,39 m³	479,47 m²
Reboco	14,16 m³	790,39 m²

Tabela de Portas - ATI / IMG

Código de montagem	Largura	Altura	Descrição	Qnt.
PBC 80	0.80	2.10	Porta radiológica com blindagem em chumbo na parte interna, com borda total em ABS 2 mm resistente a impactos, com revestimento em lâmina de poliéster reciclado 0,4mm, cor branco diamante. Fechadura com maçaneta tipo alavanca com acabamento em inox polido.Linha Professionel La Fonte - modelo: cj 517 in - cor: inp-039. Tipo de entrada para porta externa.	5
PBC 110	1.10	2.10	Porta radiológica com blindagem em chumbo na parte interna, com borda total em ABS 2mm resistente a impactos, com revestimento em lâmina de poliéster reciclado 0,4mm, cor branco diamante.	1
PBC 150	1.50	2.10	Porta de abrir dupla radiológica com blindagem em chumbo na parte interna, com borda total em ABS 2mm resistente a impactos, com revestimento em lâmina de poliéster reciclado 0,4mm, cor branco diamante.	1
PGAVT 160	1.60	2.10	Porta de correr dupla automática em vidro temperado incolor 10 mm.	3
PGVT 160	1.60	2.10	Porta de correr dupla em vidro temperado incolor 10 mm.	1
PGS80	0.80	2.10	Porta de correr em madeira para alto tráfego com massa acima de 30kg/m2, com revestimento em laminado melamínico fosco antimicrobiano ou em laminado de poliéster reciclado, acústica com espessura de 40mm, sem emendas e com borda total em ABS 2mm resistente a impactos. Grelha de ventilação em madeira pintada na mesma cor da porta. Marco em madeira com densidade superior a 750Kg/m3, com amortecedor de impactos da porta, revestido em lâmina de poliéster reciclado 0,4mm, cor branco diamante. Fechadura para porta de correr com acabamento em inox polido. Linha 1006 STAM- Modelo 1006 RI– Cor Inox. Tipo de entrada para portas externas. Puxador Retangular em aço inox polido. Modelo 2029- STAM.	3
PGL 160	1.60	2.10	Porta de madeira dupla de abrir para alto tráfego com massa acima de 30kg/m2, com revestimento em laminado melamínico fosco antimicrobiano ou em laminado de poliéster reciclado na cor branco diamante, acústica com espessura de 40mm, sem emendas e com borda total em ABS 2mm resistente a impactos. Marco em madeira com densidade superior a 750Kg/m3, com amortecedor de impactos da porta, revestido em lâmina de poliéster reciclado 0,4mm, cor branco diamante. Fechadura com maçaneta tipo alavanca com acabamento em inox polido. Linha Professionel La Fonte - modelo: cj 517 in - cor: inp-039. Tipo de entrada para portas de banheiro: banho, para as demais: externo. Dobradiças em aço Inox AISI 304.	2
PGV 160	1.60	2.10	Porta de madeira para alto tráfego com massa acima de 30 kg/m², com revestimento em laminado melamínico fosco antimicrobiano ou em laminado de poliéster reciclado na cor branco diamante, acústica com espessura de 40 mm, sem emendas e com borda total em ABS 2 mm resistente a impactos. Marco em madeira com densidade superior a 750Kg/m3, com amortecedor de impactos da porta, revestido em lâmina de poliéster reciclado 0,4mm, cor branco diamante. Fechadura com maçaneta tipo alavanca com acabamento em inox polido. Linha Professionel La Fonte - modelo: cj 517 in - cor: inp-039. Tipo de entrada para portas externas. Dobradiças em aço Inox AISI 304. Visor em vidro incolor laminado 3+3 mm.	6
PGVC 160	1.60	2.10	Porta de correr dupla em madeira para alto tráfego com massa acima de 30kg/m2, com revestimento em laminado melamínico fosco antimicrobiano ou em laminado de poliéster reciclado na cor branco diamante, acústica com espessura de 40mm, sem emendas e com borda total em ABS 2mm resistente a impactos. Marco em madeira com densidade superior a 750Kg/m3, com amortecedor de impactos da porta, revestido em lâmina de poliéster reciclado 0,4mm, cor branco diamante. Fechadura para porta de correr com acabamento em inox polido. Linha 1006 STAM- Modelo 1006 RI– Cor Inox. Tipo de entrada para portas externas. Puxador Retangular em aço inox polido. Modelo 2029- STAM.	3
PGI80	0.80	2.10	Porta de abrir para alto tráfego com massa acima de 30 kg/m², com borda total em ABS 2 mm resistente a impactos, com revestimento melamínico antimicrobiano ou em laminado de poliéster reciclado na cor branco diamante, acústica com espessura de 40 mm. Marco em madeira com densidade superior a 750 Kg/m3, amortecedor de impactos da porta, revestido em lâmina de poliéster reciclado 0,4mm, cor branco diamante. Fechadura em inox, acabamento lixado, conjunto 517 - Linha Professionel La Fonte. Grelha de ventilação em madeira pintada na mesma cor da porta. Dobradiças em aço Inox AISI 304.	18
PGI10	1.10	2.10	Porta de abrir para alto tráfego com massa acima de 30kg/², borda total em ABS 2 mm resistente a impactos, revestimento melamínico antimicrobiano ou em laminado de poliéster reciclado na cor Branco Diamante, acústica com espessura de 40 mm. Marco em madeira com densidade superior a 750 kg/m3, amortecedor de impactos da porta, revestido em lâmina de poliéster reciclado 0,4mm, na mesma cor da porta. Dobradiças em aço Inox AISI 304.	3
PGB 80	0.80	2.10	Porta de abrir para alto tráfego com massa acima de 30 kg/m², com borda total em ABS 2 mm resistente a impactos, com revestimento melamínico antimicrobiano ou em laminado de poliéster reciclado na cor branco Diamante, acústica com espessura de 40mm. Marco em madeira com densidade superior a 750 Kg/m², com amortecedor de impactos da porta, em inox polido AISI 304, espessura 1,2mm e altura de 40cm a partir do piso. Fechadura em inox, acabamento lixado, conjunto 517 - Linha Professionel La Fonte. Tipo de entrada para portas de banheiro: banho, para as demais: externo. Grelha de ventilação em madeira pintada na mesma cor da porta e barra de apoio de 40 cm. Dobradiças em aço Inox AISI 304.	7
PL 80	0.80	2.10	Porta de abrir para alto tráfego com massa acima de 30kg/m2, com borda total em ABS 2mm resistente a impactos, com revestimento melamínico antimicrobiano ou em laminado de poliéster reciclado, acústica com espessura de 40mm. Marco em madeira com densidade superior a 750Kg/m3, com amortecedor de impactos da porta, revestido em lâmina de poliéster reciclado 0,4mm, cor branco diamante. Fechadura em inox, acabamento lixado, conjunto 517 - Linha Professionel La Fonte. Dobradiças em aço Inox AISI 304.	8
PL 110	1.10	2.10	Porta de abrir dupla para alto tráfego com massa acima de 30kg/m2, com borda total em ABS 2mm resistente a impactos, com revestimento melamínico antimicrobiano ou em laminado de poliéster reciclado, acústica com espessura de 40mm. Marco em madeira com densidade superior a 750Kg/m3, com amortecedor de impactos da porta, revestido em lâmina de poliéster reciclado 0,4mm, cor branco diamante.	11
PLB 80	0.80	2.10	Porta de abrir para alto tráfego com massa acima de 30 kg/m², com borda total em ABS 2 mm resistente a impactos, com revestimento melamínico antimicrobiano ou em laminado de poliéster reciclado na cor branco Diamante, acústica com espessura de 40mm. Marco em madeira com densidade superior a 750 Kg/m², com amortecedor de impactos da porta, em inox polido AISI 304, espessura 1,2mm e altura de 40cm a partir do piso. Fechadura em inox, acabamento lixado, conjunto 517 - Linha Professionel La Fonte. Tipo de entrada para portas de banheiro: banho, para as demais: externo. Grelha de ventilação em madeira pintada na mesma cor da porta e barra de apoio de 40 cm. Dobradiças em aço Inox AISI 304.	2
PVM 60	0.60	2.10	Porta venezianada metálica com pintura eletrostática.	1

Tabela de janelas ATI / IMG

Modelo	Largura	Altura	Altura do peitoril	Descrição	Qnt.
JG1	1.40	1.70	0.90	Janela de correr em aluminio com pintura eletrostática branca, sem grade, vidro temperado incolor 8mm, com persiana externa e tela mosquiteira.	7
JG2	0.50	1.00	1.60	Janela maxim ar em aluminio com pintura eletrostática branca, sem grade, vidro temperado incolor 8mm, com tela mosquiteira.	4
JG4	1.40	0.90	1.70	Janela de correr em aluminio com pintura eletrostática branca, sem grade, vidro temperado incolor 8mm, com tela mosquiteira.	4
JG5	1.80	0.90	1.70	Janela de correr em aluminio com pintura eletrostática branca, sem grade, vidro temperado incolor 8mm, com tela mosquiteira.	13
VG1	2.00	1.00	1.10	Visor fixo em PVC branco e vidro temperado incolor 8mm.	3
VG 01	1.40	1.55	0.85	Visor Guichê em PVC branco e vidro temperado incolor 8mm.	1
VG 02	1.40	1.30	1.10	Visor Guichê em PVC branco e vidro temperado incolor 8mm.	1
VP01	1.50	1.00	1.10	Visor fixo em PVC branco e vidro plumbífero.	1
VP02	0.30	0.40	1.40	Visor fixo em PVC branco e vidro plumbífero.	3

Tabela de janelas RECEPÇÃO INT

Modelo	Largura	Altura	Altura do peitoril	Descrição	Qnt.
JG2	0.50	1.00	1.60	Janela maxim ar em aluminio com pintura eletrostática branca, sem grade, vidro temperado incolor 8mm, com tela mosquiteira.	9
JG3	3.00	1.70	0.90	Janela de correr em aluminio com pintura eletrostática branca, sem grade, vidro temperado incolor 8mm, com tela mosquiteira.	5

Versão:

Revisão	Data revisão	Descrição da revisão

HOSPITAL DR. LAURO REUS

Rod Osvaldo Cruz 110 - Costa Gea - RS

REFORMA UNIDADE DE URG. EMERG. E IMAGEM

Assunto/Conteúdo:

CONSTRUIR

Proprietário: HOSPITAL DR. LAURO REUS

Escala: 1:75 | Área: 1806,62m² | Nome do Arquivo: HLR_ATI_IMG_ARQ_PE_CON_P01_R00

Prancha: ARQ - PE-03

Escritório de projeto:

MARCONI SOUTO ARQUITETURA

Arq. Fábio dos Santos Marconi
CAU 297643

Os direitos autorais dos projetos deverão ser respeitados de forma integral, a violação desse direito configura penalidade de acordo com a RESOLUÇÃO CAU Nº67.