

Viamão, 23 de Janeiro de 2023.

11306 – 03A

A Marconi Souto Arquitetura Hospitalar – Hospital Dr. Lauro Reus.
A/c Sra. Amanda Marcelino Corrêa.
Rua Andrade Neves, 1004 – Loja 01.
Caxias do Sul – RS
Telefone: (54) 3041.5163 / 99933.0030
e-mail: orcamento@marconisouto.com

Ref.: **Orçamento para tampos com cubas e expurgos, em aço inox.**

Prezados (as) Senhores (as)

Em atenção a sua solicitação, apresentamos a seguir proposta técnico-comercial de nossos equipamentos.

Com a certeza de podermos atender as suas necessidades, colocamo-nos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessária.

Atenciosamente.

Anderson Gomes de Souza.
Refrinox Cozinhas e Balcões Ltda.
Fone: (51) 99966.8353
comercial@refrinoxcozinhas.com.br
www.refrinoxcozinhas.com.br

It	Qt	Descrição do equipamento	Unitário	Valor Total
BI01				
01	01	<p>Tampo com cuba e expurgo, em aço inox. Confeccionado em chapas de aço inoxidáveis, no padrão AISI 304, na espessura de 0.8mm. Polimento do tipo alto brilho. Com espelho posterior e laterais de arremate de 100mm, e borda frontal com 100mm. Com uma cuba inoxidável de 640x410x180mm, dotada de válvula do tipo sear's, com furação de 4.1/2" padrão americana e pino metal. Com um expurgo inoxidável de Ø320mm em plano rebaixado a 200mm, dotado de cestinho e tampa basculante, tubulação interna para passagem de água em tubos inoxidáveis de Ø25mm, e saída para Ø75mm. Com forração em lâminas de MDF de 12mm, compactada à parte inferior ao tampo. Sustentação obtida através de mãos francesas inoxidáveis em tubos de Ø25mm, com parede de 1.0mm de espessura, dotado de parafusos inoxidáveis, sextavados, de Ø8x100mm, para afixação a alvenaria. Medidas: 2340x600mm</p>	3.067,33	3.067,33
BI02				
02	01	<p>Tampo com cuba e expurgo, em aço inox. Confeccionado em chapas de aço inoxidáveis, no padrão AISI 304, na espessura de 0.8mm. Polimento do tipo alto brilho. Com espelho posterior e laterais de arremate de 100mm, e borda frontal com 100mm. Com uma cuba inoxidável de 640x410x180mm, dotada de válvula do tipo sear's, com furação de 4.1/2" padrão americana e pino metal. Com um expurgo inoxidável de Ø320mm em plano rebaixado a 200mm, dotado de cestinho e tampa basculante, tubulação interna para passagem de água em tubos inoxidáveis de Ø25mm, e saída para Ø75mm. Com forração em lâminas de MDF de 12mm, compactada à parte inferior ao tampo. Sustentação obtida através de mãos francesas inoxidáveis em tubos de Ø25mm, com parede de 1.0mm de espessura, dotado de parafusos inoxidáveis, sextavados, de Ø8x100mm, para afixação a alvenaria. Medidas: 2250x600mm</p>	3.009,47	3.009,47
BI03				
03	01	<p>Tampo com cuba e expurgo, em aço inox. Confeccionado em chapas de aço inoxidáveis, no padrão AISI 304, na espessura de 0.8mm. Polimento do tipo alto brilho. Com espelho posterior e laterais de arremate de 100mm, e borda frontal com 100mm. Com uma cuba inoxidável de 640x410x180mm, dotada de válvula do tipo sear's, com furação de 4.1/2" padrão americana e pino metal. Com um expurgo inoxidável de Ø320mm em plano rebaixado a 200mm, dotado de cestinho e tampa basculante, tubulação interna para passagem de água em tubos inoxidáveis de Ø25mm, e saída para Ø75mm. Com forração em lâminas de MDF de 12mm, compactada à parte inferior ao tampo. Sustentação obtida através de mãos francesas inoxidáveis em tubos de Ø25mm, com parede de 1.0mm de espessura, dotado de parafusos inoxidáveis, sextavados, de Ø8x100mm, para afixação a alvenaria. Medidas: 3790x600mm</p>	4.203,08	4.203,08
BI04				
04	01	<p>Tampo com cuba, em aço inox. Confeccionado em chapas de aço inoxidáveis, no padrão AISI 304, na</p>	2.027,26	2.027,26

Refrinnox Cozinhas e Balcões Ltda

Estrada Caminho do Meio nº 1373 – Vila Augusta - Viamão – RS - CEP: 94515-000

Fone: (51) 3492.43.24 - Fax: (51) 3492.43.18 - email: comercial@refrinnoxcozinhas.com.br

www.refrinnoxcozinhas.com.br

		<p>espessura de 0.8mm. Polimento do tipo alto brilho. Com espelho posterior e lateral esquerdo de arremate de 100mm, e bordas frontal e lateral direita com 40mm. Com uma cuba inoxidável de 640x410x180mm, dotada de válvula do tipo sear's, com furação de 4.1/2" padrão americana e pino metal. Com forração em lâminas de MDF de 12mm, compactada à parte inferior ao tampo. Sustentação obtida através de mãos francesas inoxidáveis em tubos de Ø25mm, com parede de 1.0mm de espessura, dotado de parafusos inoxidáveis, sextavados, de Ø8x100mm, para afiação a alvenaria.</p> <p>Medidas: 2200x600mm</p>		
BI05				
05	01	<p>Tampo com cuba, em aço inox.</p> <p>Confeccionado em chapas de aço inoxidáveis, no padrão AISI 304, na espessura de 0.8mm. Polimento do tipo alto brilho. Com espelho posterior e lateral esquerdo de arremate de 100mm, e bordas frontal e lateral direita com 40mm. Com uma cuba inoxidável de 590x360x180mm, dotada de válvula do tipo sear's, com furação de 4.1/2" padrão americana e pino metal. Com forração em lâminas de MDF de 12mm, compactada à parte inferior ao tampo. Sustentação obtida através de mãos francesas inoxidáveis em tubos de Ø25mm, com parede de 1.0mm de espessura, dotado de parafusos inoxidáveis, sextavados, de Ø8x100mm, para afiação a alvenaria.</p> <p>Medidas: 1400x600mm</p>	1.592,27	1.592,27
BI06				
06	01	<p>Lavatório coletivo, em aço inox.</p> <p>Confeccionado em chapas de aço inoxidáveis, no padrão AISI 304, na espessura de 0.8mm. Polimento do tipo alto brilho. Com espelho posterior e laterais de arremate de 250mm, e borda frontal de arremate de 480mm. Com uma cuba modelo lavatório inoxidável, de 2800x600x480mm, dotado de válvula do tipo sear's, padrão americana com furo de 4.1/2" e pino metal. Sustentação obtida através de mãos francesas inoxidáveis em tubos de Ø25mm, com parede de 1.0mm de espessura, dotado de parafusos inoxidáveis, sextavados, de Ø8x75mm, para afiação a parede de gesso com reforço interno a ser instalado.</p> <p>Medidas: 3000x710mm</p>	6.560,89	6.560,89
BI07				
07	01	<p>Tampo em "L" com duas cubas, em aço inox.</p> <p>Confeccionado em chapas de aço inoxidáveis, no padrão AISI 304, na espessura de 0.8mm. Polimento do tipo alto brilho. Com espelhos posteriores e laterais de arremate de 100mm, e bordas frontais com 40mm. Com duas cubas inoxidáveis de 590x360x180mm, ambas dotadas de válvulas do tipo sear's, com furação de 4.1/2" padrão americana e pino metal. Com forração em lâminas de MDF de 12mm, compactada à parte inferior ao tampo. Sustentação obtida através de mãos francesas inoxidáveis em tubos de Ø25mm, com parede de 1.0mm de espessura, dotado de parafusos inoxidáveis, sextavados, de Ø8x100mm, para afiação a alvenaria.</p> <p>Medidas: 2890/2040x600mm</p>	4.110,72	4.110,72
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO.....R\$ 24.571,02				
(Vinte e quatro mil e quinhentos e setenta e um reais e dois centavos)				
OBS.: Frete posto na região metropolitana de Porto Alegre				

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Prazo de Entrega dos Equipamentos/Serviços: De 25 a 30 dias, após confirmação do pedido, e ou revisão de medidas.

Impostos : Inclusos

Garantia: A Refrinox, garante por 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação, os equipamentos por ela fabricados, desde que sejam utilizados em condições normais. Excluem-se desta, defeitos oriundos de intempéries da natureza, mau uso e/ou sobrecarga elétrica.

Instalação:

01 – Equipamentos e Artefatos no qual sejam necessários, **instalação e montagem** no local, isenta a Refrinox e seu quadro de funcionários, a responsabilidade de reparação de danos aos acabamentos, ocorridos em virtude da mesma.

02 – A Refrinox não executa instalações FINAIS hidráulicas e elétricas.

Validade da Proposta: Esta proposta e seus valores são garantidos por **10 DIAS corridos**, após este prazo faz-se necessário à confirmação da mesma.

Condições de Pagamento:

- ▶ A vista.
- ▶ Ou 40% de entrada no ato da confirmação do pedido, através de espécie, pix ou depósito em conta, e saldo restante em pix, depósito em conta ou boleto para 28 dias, após entrega dos equipamentos.
- ▶ Cartão BNDES (60%).