

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de participação em licitações, que a Empresa COMERCIAL SPONCHIADO, CNPJ nº 13.338.861/0001-44 é nossa fornecedora dos seguintes produtos:

Entregue sob notas fiscais e pedidos de compra:

NF . 4458 – PEDIDO DE COMPRA 01908/20

309	FECHADURA EXTERNA (40MM) - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO AÇO ZAMAC, COM MAQUINA DE TAMANHO 40MM, ACABAMENTO CROMADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA TRANSPORTE
-----	---

NF. 4479 - PEDIDO DE COMPRA 02286/20

646	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO (PIA/TANQUE) 07/8" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO PVC, LONGO, 40MM, ROSCA COM DIÂMETRO DE 07/8", ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA
620	TORNEIRA LAVATÓRIO (01/02") - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO METAL, PRIMEIRA QUALIDADE, DESTINADO A LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, ACIONAMENTO ROTATIVO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA

NF. 4483 - PEDIDO DE COMPRA 02577/20

108	CABO: ELETRICO FLEXIVEL(02,50MM) – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO COM MATERIAL DO TIPO COBRE, COM ISOLAMENTO EM PVC, ANTI-CHAMA, BITOLA DE 02,50 POLEGADAS, FLEXÍVEL, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO), EM ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT5410, NM247-3, CERTIFICADO DO INMETRO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA"
-----	---

NF. 4477 e 4497- PEDIDO DE COMPRA 02138/20

123	CADEADO 35X70MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO COM MATERIAL DO TIPO LATÃO MACIÇO, HASTE EM AÇO, 02 CHAVES NIQUELADA, HASTE LONGA, HASTE DE TAMANHO NORMAL (COMPATÍVEL COM TAMANHO DO CADEADO), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA
303	FACÃO 16" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO AÇO CARBONO (LÂMINA), MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL E SEM BAINHA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA"
291	ENXADAO LARGO (13 CM) - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO AÇO FORJADO, 13CM, LARGA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA"
470	PÁ DE BICO Nº 03 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO COM MATERIAL DO TIPO AÇO ALTO TEOR DE

PREF. MUN. NOVA CANAÃ DO NORTE
03.238.912/0001-94
Setor de Compras

Carla Fomigoni
Secretária

	CARBONO, LÂMINA COMESPESSURA DE 01,50MM, CABO EM MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL, 120CM DE COMPRIMENTO, TIPO Y, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA"
479	PICARETA ESTREITA (COM CABO) – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO COM MATERIAL DO TIPO AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, TEMPERADO, TIPO ESTREITA, LAMINA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 04 LIBRAS, OLHO DE 70X45MM, PINTURA CONTRA OXIDAÇÃO, CABO EM MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL, ACABAMENTO QUE GARANTA A FIXAÇÃO DO CABO, 90CM DE COMPRIMENTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA"
238	DESEMPENADEIRA PLASTICA ESTRIADA COM BORDA REFORÇADA 18X30 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO PLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA, POSSUI ABAS LATERAIS REFORÇADAS, COM PERFIL ALVEOLAR, ALÇA COM PEGA ANATÔMICA REFORÇADA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA
649	VASSOURA - PLASTICA PARA JARDIM C/ (24 DENTES C/ CABO (LEQUE) - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO COM MATERIAL DO TIPO POLIPROPILENO, PINTURA CONTRA OXIDAÇÃO TIPO LEQUE, 24 DENTES, AJUSTÁVEL, IDEAL PARA JARDINS, CABO EM MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL, 150CM DE COMPRIMENTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.
87	BROXA RETANGULAR (19X08CM) - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO COM MATERIAL DO TIPO CERDAS MACIAS, BASE POLIPROPILENO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 19X08CM (CXL), UTILIZADO PARA PINTURA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA
466	ÓCULOS DE SEGURANÇA – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO COM MATERIAL DO TIPO POLICARBONATO, COM ARMAÇÃO, VISOR, APOIO NASAL, HASTES DO TIPO ESPÁTULA, NA COR CINZA, PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E LUMINOSIDADE INTENSA, INCOLOR, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.

PREF. MUN. NOVA CANAÃ DO NORTE

03.238.912/0001-94

Setor de Compras

Gláucia Formigoni
Assinatura

NF. 4480 - PEDIDO DE COMPRA 02828/20

7	BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO PNE 80 CM - BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO PNE 80 CM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX, COMPRIMENTO 80 CM DIAMETRO APROXIMADO 1.1/4" POLEGADA, ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHAS PARA INSTALAÇÃO, CONFORME A NORMA ABNT NBR9050, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA"
---	--

NF. 4495 - PEDIDO DE COMPRA 02830/20


101	LIMA PARA CORRENTE MOTOSSERRA (4,04X4,00MM) - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: COM MEDIDA APROXIMADA DE 4,04X4,00MM, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, CAIXA COM 06 UNIDADES
-----	---

145	REFLETORES 200W - DO TIPO LED 200W BRANCO FRIO, FLUXO LUMINOSO, 14000 LM, EFICIENCIA LUMINOSA, 70 LM/W, TENSÃO, BIVOLT AUT., ANGULO DE ABERTURA 120°, IRC >70, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, FATOR DE POTENCIA >0.9, DIMENSÃO 420MM (L) X 300MM (C) X 48MM (P), VIDA ÚTIL 30000H, GARANTIA 1 ANO
5	ARRUELA PARA ELETRODUTO - DE ALUMÍNIO, NA BITOLA DE 2 POLEGADAS
22	BUCHA PARA ELETRODUTO - DE ALUMÍNIO, NA BITOLA DE 2 POLEGADAS

Informamos ainda que cumpriu suas obrigações, sendo que nada há que desabone sua aptidão para o fornecimento dos materiais acima.

Nova Canaã do Norte- MT , 16 de outubro de 2020.

PREF. MUN. NOVA CANAÁ DO NORTE
03.238.912/0001-94
Setor de Compras


Assinatura