



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM

Rua Independência, 800 - Centro - Campo Bom
CEP: 93700-000 CNPJ: 90.832.619/0001-55 Telefone: (51) 3598-8600
Site: <https://www.campobom.rs.gov.br/>

Página: 1 / 12

Nr.: null/2026 - null

Processo Administrativo: **343/2026**

Data do Processo: **30/06/2026**

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	ARMARIO AEREO MDF - ARMARIO AEREO MDF TODAS AS PECAS EM MDF, COM ESPESSURA MINIMA DE 15 MM; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO NAS 4 FACES DE TODAS AS PECAS; COR BRANCA; POSSUIR 3 PORTAS COM DOBRADICAS METALICAS REFORCADAS; PUXADORES CONFECCIONADOS EM METAL; POSSUIR PRATELEIRA(S) INTERNA(S) EM TODA EXTENSAO DO MOVEL; SUSTENTACAO DA(S) PRATELEIRA(S) REFORCADA UTILIZANDO SUPORTES METALICOS OU RIPAS DE MADEIRA; DIMENSOES APROXIMADAS: LARGURA DE 1,20 M, PROFUNDIDADE ENTRE 0,30 M E 0,40 M E ALTURA ENTRE 0,50 M E 0,70 M; DEVERA POSSUIR SUPORTES METALICOS APROPRIADOS PARA FIXACAO EM PAREDE; ALEM DA FIXACAO ESTRUTURAL, DEVERA POSSUIR REFORCOS METALICOS, CANTONEIRAS METALICAS INTERNOS EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA UMA OTIMA FIXACAO DE TODAS AS PECAS; UTILIZAR PARAFUSOS COM COMPRIMENTO DE PELO MENOS 3 VEZES A ESPESSURA DA CHAPA MDF POSSIBILITANDO UMA EXCELENTE FIXACAO. EFETUAR FURO PILOTO PARA NAO OCORREREM RACHADURAS; UTILIZAR TAPA- FURO PARA ACABAMENTO NOS PARAFUSOS; ENTREGUE TOTALMENTE MONTADO; O MOVEL DEVE SER NOVO, DE PRIMEIRO USO, SEM DEFEITOS DE FABRICACAO OU AVARIAS; SUPERFICIES LISAS, SEM REBARBAS, IMPERFEICOES, RACHADURAS, RISCOS, MANCHAS, DESCOLAMENTO; DEVERA ATENDER AS NORMAS TECNICAS APLICAVEIS DA ABNT OU PADROES EQUIVALENTES, QUANDO EXISTENTES; GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.	879,9200	879,92
2	1,000	UN	ARMARIO DE ACO ROUPEIRO - ARMARIO DE ACO ROUPEIRO ARMARIO ROUPEIRO CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO; COMPOSTO POR 12 PORTAS INDIVIDUAIS, DISTRIBUIDAS EM 3 COLUNAS E 4 FILEIRAS; FABRICADO EM ACO 22 OU 24 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO FOSFATIZANTE E PINTURA ELETROSTATICA EM PO NA COR CINZA; CADA COMPARTIMENTO DEVERA POSSUIR PORTA INDIVIDUAL COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE, ACOMPANHADA DE DUAS CHAVES POR PORTA, ALEM DE VENEZIANAS OU ABERTURAS QUE PERMITAM VENTILACAO INTERNA ADEQUADA. AS PORTAS DEVEM SER REFORCADAS EVITANDO AMASSAMENTO OU ARROMBAMENTO. O ROUPEIRO DEVERA POSSUIR DOBRADICAS RESISTENTES, REFORCO ESTRUTURAL E SISTEMA QUE PERMITA ABERTURA E FECHAMENTO SEGUROS; ESTRUTURA COM BASE ELEVADA OU SAPATAS PLASTICAS PARA	1.518,6900	1.518,69

PROTECAO CONTRA UMIDADE;
 ALTURA TOTAL ENTRE 190 CM E 200 CM; LARGURA APROXIMADA: 120 CM; PROFUNDIDADE ENTRE 35 CM E 45 CM; MEDIDA APROXIMADA DAS PORTAS: 27 X 42 CM
 PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE TOTALMENTE MONTADO; O PRODUTO DEVERA SER NOVO, DE PRIMEIRO USO, OTIMO ACABAMENTO, SEM ARESTAS CORTANTES, REBARBAS OU DEFEITOS DE FABRICACAO OU AVARIAS, GARANTINDO SEGURANCA AO USUARIO. DEVERA ATENDER AS NORMAS TECNICAS VIGENTES APLICAVEIS DA ABNT OU PADROES EQUIVALENTES, QUANDO EXISTENTES. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.

3	5,000	UN	ARMÁRIO DE 02 PORTAS EM MDF OU MDP - ARMÁRIO DE 02 PORTAS EM MDF OU MDP ESPESSURA DE 18MM (FUNDO DE NO MÍN. 15MM); TOTALMENTE EM MELAMÍNICO BP NA COR BRANCA; COM CHAVE; ALTURA DE 180 A 210MM, LARGURA DE 85 A 110MM, PROFUNDIDADE 40MM; PUXADORES METÁLICOS OU EM ABS NA COR BRANCA; COM 04 PRATELEIRAS CAPACIDADE MIN 40KG; SAPATAS PROTETORAS; GARANTIA TOTAL DE 01 ANO; DEVE SER ENTREGUE TOTALMENTE MONTADO	916,1700	4.580,85
4	1,000	UN	BALCAO DE COZINHA COM CUBA - BALCAO DE COZINHA COM CUBA TODAS AS PECAS DO BALCAO DEVEM SER EM MDF COM ESPESSURA MINIMA DE 15MM; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO NAS 4 FACES DE TODAS AS PECAS; COR BRANCA; FUNDO EM MDF DE NO MINIMO 6 MM; POSSUIR 02 (DUAS) PORTAS COM DOBRADICAS METALICAS RESISTENTES; POSSUIR 03 (TRES) OU 04 (QUATRO) GAVETAS COM CORREDICAS METALICAS; AS PORTAS E GAVETAS DEVERAO POSSUIR PUXADORES METALICOS; POSSUIR PRATELEIRA INTERNA; SUSTENTACAO DA PRATELEIRA REFORCADA UTILIZANDO SUPORTES METALICOS OU RIPAS DE MADEIRA; A PIA/TAMPO DEVERA SER CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL 430, RESISTENTE A CORROSAO, COM CUBA CENTRAL INTEGRADA, COMPATIVEL COM A ESTRUTURA DO BALCAO, POSSUIR ESCORREDOR E VALVULA; O CONJUNTO DEVERA POSSUIR BASE ESTAVEL COM PES REGULAVEIS OU SAPATAS QUE PERMITAM NIVELAMENTO E PROTECAO CONTRA UMIDADE DO PISO; ALTURA TOTAL ENTRE 80 CM E 95 CM; LARGURA DE 120 CM; PROFUNDIDADE ENTRE 50 CM E 55 CM; ALEM DA FIXACAO ESTRUTURAL, DEVERA POSSUIR REFORCOS METALICOS, CANTONEIRAS METALICAS INTERNAS INCLUSIVE NAS LATERAIS DAS GAVETAS.EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA UMA BOA FIXACAO DE TODAS AS PECAS; UTILIZAR PARAFUSOS COM COMPRIMENTO DE PELO MENOS 3 VEZES A ESPESSURA DA CHAPA MDF POSSIBILITANDO UMA EXCELENTE FIXACAO. EFETUAR FURO PILOTO PARA NAO OCORREREM RACHADURAS. UTILIZAR TAPA-FURO PARA ACABAMENTO NAS CABECAS DOS PARAFUSOS; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE TOTALMENTE MONTADO; OS ITENS DEVEM SER NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM DEFEITOS DE FABRICACAO OU AVARIAS; SUPERFICIES LISAS, SEM REBARBAS, IMPERFEICOES, RACHADURAS, RISCOS, MANCHAS, DESCOLAMENTO; DEVERA ATENDER AS NORMAS TECNICAS APLICAVEIS DA ABNT OU PADROES EQUIVALENTES, QUANDO EXISTENTES;	1.124,0000	1.124,00

GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.

5	3,000	UN	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS - Estante de aço 6 prateleiras	648,6200	1.945,86
6	4,000	UN	GAVETEIRO COM RODIZIO - Gaveteiro com rodizio TODAS AS PECAS DO GAVETEIRO DEVEM SER EM MDF COM ESPESSURA MINIMA DE 15MM (INCLUSIVE O FUNDO E A PARTE DE BAIXO) COM EXCECAO DO TAMPO QUE DEVE SER EM MDF DE NO MINIMO 18MM; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO NAS 4 FACES DE TODAS AS PECAS NA COR BRANCA; PUXADORES EMBUTIDOS OU EM METAL; POSSUIR 04 (QUATRO) RODIZIOS GIRATORIOS DE NO MINIMO 2", SENDO 02 (DOIS) COM SISTEMA DE TRAVA; SEM EMENDAS; DIMENSOES EXTERNAS APROXIMADAS: ALTURA ENTRE 60 CM E 75 CM, LARGURA 50 CM E PROFUNDIDADE ENTRE 40 CM E 50 CM; COM 04 (QUATRO) GAVETAS TODAS TRANCADAS POR 01 (UMA) UNICA FECHADURA COM HASTE LATERAL, ACOMPANHADA DE 02 (DUAS) CHAVES; COM CORREDICAS TELESCOPICAS METALICAS; PUXADORES ESCONDIDOS OU METALICOS; TAMANHO INTERNO DE CADA GAVETA: UTILIZAR TODO ESPACO INTERNO DO MOVEL DISPONIVEL. FUNDO DAS GAVETAS EM MDF DE NO MINIMO 6 MM; ALEM DA FIXACAO ESTRUTURAL, DEVERA POSSUIR REFORCOS METALICOS, CANTONEIRAS METALICAS INTERNAS INCLUSIVE NAS LATERAIS DAS GAVETAS. EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA UMA BOA FIXACAO DE TODAS AS PECAS; UTILIZAR PARAFUSOS COM COMPRIMENTO DE PELO MENOS 3 VEZES A ESPESSURA DA CHAPA MDF POSSIBILITANDO UMA EXCELENTE FIXACAO. EFETUAR FURO PILOTO MINIMO PARA NAO OCORREREM RACHADURAS. UTILIZAR TAPA-FURO PARA ACABAMENTO NOS PARAFUSOS; O MOVEL DEVE SER NOVO, DE PRIMEIRO USO, SEM DEFEITOS DE FABRICACAO OU AVARIAS; SUPERFICIES LISAS, SEM REBARBAS, IMPERFEICOES, RACHADURAS, RISCOS, MANCHAS, DESCOLAMENTO; ENTREGUE TOTALMENTE MONTADO; DEVERA ATENDER AS NORMAS TECNICAS APLICAVEIS DA ABNT OU PADROES EQUIVALENTES, QUANDO EXISTENTES. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO,	600,0000	2.400,00
7	2,000	UN	MESA DE REUNIÃO - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR; DIMENSÕES: 2,00M (LARG) X 0,80M (PROF) X 0,74M (ALT); TAMPO EM MDF OU MDP DE NO MÍNIMO 30MM; TAMPO REVESTIDO NAS DUAS FACES COM MELAMINICO BP NÃO REFLEXIVO, NA COR BRANCA; BORDAS ARREDONDADAS OU POSTFORM QUE NÃO SOLTE; ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO POR 02 PAINÉIS DE NO MÍN 18MM QUE FIQUEM DISTANTES 120CM ENTRE ELES E PAINEL CENTRAL DE LIGAÇÃO OU METAL REFORÇADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI EM PÓ; SAPATAS DE PROTEÇÃO; GARANTIA TOTAL DE 01 ANO; DEVE SER ENTREGUE TOTALMENTE MONTADA	1.438,6300	2.877,26
8	4,000	UN	MESA DE ESCRITORIO 150CM (LARG) x 60CM (PROF) x 74CM (ALT) - MESA DE ESCRITORIO 150CM (LARG) x 60CM (PROF) x 74CM	699,8000	2.799,20

(ALT); EM MDF OU MDP; ESPESSURA DE 18MM; EM MELAMÍNICO BP COR BRANCA; COM 03 GAVETAS TODAS TRANCADAS POR CHAVE; COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS METÁLICAS; PUXADORES ESCONDIDOS, METÁLICOS OU ABS NA COR BRANCA; ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM PAINEL DE 18MM OU EM METAL REFORÇADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI EM PÓ; SAPATAS DE PROTEÇÃO; GARANTIA TOTAL DE 01 ANO; DEVE SER ENTREGUE TOTALMENTE MONTADA.

9	2,000	UN	MESA PARA COMPUTADOR - MESA PARA COMPUTADOR	832,0300	1.664,06
10	4,000	UN	BALCAO BAIXO COM DUAS PORTAS EM MDF - BALCAO BAIXO COM DUAS PORTAS EM MDF . BALCAO BAIXO COM 02 (DUAS) PORTAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 CM DE LARGURA X 84 CM DE ALTURA X 44 CM DE PROFUNDIDADE, ADMITIDA VARIACAO MAXIMA DE ±2%. CONFECCIONADO EM MDF DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO BP DE BAIXA PRESSAO, NA COR BRANCA, COM ACABAMENTO RESISTENTE A RISCOS, ABRASAO E UMIDADE. TAMPO SUPERIOR ENGROSSADO, COM ESPESSURA FINAL MINIMA DE 33 MM, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTENCIA ESTRUTURAL E DURABILIDADE. LATERAIS, BASE, PORTAS E PRATELEIRA INTERNA COM ESPESSURA MINIMA DE 15 MM. DEVERA POSSUIR 02 (DUAS) PORTAS COM ABERTURA FRONTAL, DOBRADICAS METALICAS DE ALTA RESISTENCIA E SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE OU REFORCADO, GARANTINDO ALINHAMENTO E DURABILIDADE. INTERNAMENTE DEVERA CONTER, NO MINIMO, 01 (UMA) PRATELEIRA FIXA OU REGULAVEL, APTA PARA ORGANIZACAO DE MATERIAIS DIVERSOS. AS BORDAS DEVERAO POSSUIR ACABAMENTO EM FITA DE PVC OU ABS, COLADAS POR SISTEMA HOT MELT, SEM REBARBAS, DESCOLAMENTOS OU IMPERFEICOES. DEVERA POSSUIR PES NIVELADORES COM REGULAGEM DE ALTURA, RESISTENTES E ADEQUADOS PARA PROTECAO DO PISO E ESTABILIDADE DO MOVEL. PRODUTO COM ACABAMENTO DE PRIMEIRA LINHA, SEM QUINAS CORTANTES, FISSURAS, EMPENAMENTOS, MANCHAS OU QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICACAO. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO NO LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRACAO.	778,5200	3.114,08
11	25,000	UN	CADEIRA BRANCA EM POLIPROPILENO - CADEIRA FIXA EMPILHAVEL PLASTICA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA NA COR BRANCA COM MATERIAL 100% VIRGEM; ESTRUTURA PRODUZIDA EM PECA UNICA POR PROCESSO DE INJECAO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, GARANTINDO RESISTENCIA, DURABILIDADE E ESTABILIDADE ESTRUTURAL; DEVERA POSSUIR ENCOSTO ERGONOMICO E ASSENTO ANATOMICO, PROPORCIONANDO CONFORTO AO USUARIO; ESTRUTURA COMPOSTA POR QUATRO PES, COM ESTABILIDADE E RESISTENCIA MECANICA PARA USO CONTINUO;	73,8800	1.847,00

CAPACIDADE MINIMA DE CARGA: 180 KG;
 ALTURA TOTAL APROXIMADA: 80 CM;
 ALTURA APROXIMADA DO ASSENTO EM RELACAO AO PISO: 42 CM;
 LARGURA TOTAL MAXIMA: 57 CM;
 O PRODUTO DEVERA PERMITIR EMPILHAMENTO DE NO MINIMO 10 CADEIRAS SEM COMPROMETER SUA INTEGRIDADE ESTRUTURAL.
 SUPERFICIE LISA, SEM REBARBAS OU IMPERFEICOES, PERMITINDO FACIL HIGIENIZACAO;
 MATERIAL RESISTENTE A UMIDADE, LAVAVEL E ADEQUADO PARA USO INTERNO E EXTERNO.
 O PRODUTO DEVERA SER NOVO, DE PRIMEIRO USO, APRESENTAR EXCELENTE ACABAMENTO, NAO POSSUIR DEFORMACOES, TRINCAS OU DEFEITOS DE FABRICACAO, GARANTINDO SEGURANCA E DURABILIDADE.
 DEVERA ATENDER AS NORMAS TECNICAS VIGENTES APLICAVEIS DA ABNT OU PADROES EQUIVALENTES, QUANDO EXISTENTES.

12	5,000	UN	CAIXA ORGANIZADORA - CAIXA ORGANIZADORA 56L CAPACIDADE: 56 (CINQUENTA E SEIS) LITROS; MATERIAL: CONFECCIONADA EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA (POLIPROPILENO, POLIETILENO OU MATERIAL EQUIVALENTE), RESISTENTE A IMPACTOS, DEFORMACOES E AO USO CONTINUO; FORMATO: RETANGULAR, COM PAREDES REFORCADAS PARA MAIOR DURABILIDADE; TAMPA: REMOVIVEL OU ARTICULADA, FABRICADA NO MESMO MATERIAL OU EQUIVALENTE, PERMITINDO FECHAMENTO SEGURO DA CAIXA; SISTEMA DE FECHAMENTO: COM TRAVAS LATERAIS OU ENCAIXE FIRME, GARANTINDO ESTABILIDADE DA TAMPA DURANTE O USO E TRANSPORTE; ALCAS: LATERAIS OU EMBUTIDAS, QUE PERMITAM FACILIDADE NO MANUSEIO E TRANSPORTE; EMPILHAMENTO: ESTRUTURA QUE PERMITA EMPILHAMENTO SEGURO, COM ENCAIXE ADEQUADO ENTRE AS CAIXAS; SUPERFICIE: LISA, DE FACIL HIGIENIZACAO; DIMENSOES APROXIMADAS: COMPATIVELIS COM A CAPACIDADE INFORMADA, ADMITINDO VARIACAO CONFORME PADRAO DO FABRICANTE; PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRO USO, SEM TRINCAS, DEFORMACOES OU DEFEITOS DE FABRICACAO; GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	90,9900	454,95
13	28,000	UN	LIXEIRA INOX COM PEDAL 30L - LIXEIRA INOX COM PEDAL 30L - construída em chapa de aço inox, com balde interno em material plástico com capacidade de 30 litros - tampa com acionamento através de pedal. Garantia 12 meses.	339,9700	9.519,16
14	16,000	UN	LIXEIRA PLASTICA ABERTA - LIXEIRA PLASTICA ABERTA 30 LITROS CORPO FABRICADO EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS E PARA USO CONTINUO; CAPACIDADE DE 30 LITROS; MODELO ABERTO (SEM TAMPA), COM BORDAS ARREDONDADAS OU REFORCADAS; SUPERFICIE LISA E DE FACIL HIGIENIZACAO, RESISTENTE A UMIDADE E A PRODUTOS DE LIMPEZA; BASE ESTAVEL, QUE PERMITA APOIO SEGURO NO PISO; COR NEUTRA (EX.: PRETO, CINZA OU BRANCO); PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRO USO, SEM DEFEITOS DE FABRICACAO OU AVARIAS.	65,9200	1.054,72

15	1,000	UN	MESA AUXILIAR - MESA AUXILIAR INOX: TOTALMENTE EM INOX; DIMENSOES APROXIMADAS: 40 CM X 40 CM X 80 CM; POSSUIR TAMPO E UMA OU DUAS PRATELEIRAS; POSSUIR 04 RODIZIOS DE NO MINIMO 5 POLEGADAS COM GIRO DE 360°. DOIS OU QUATRO RODIZIOS COM SISTEMA DE TRAVA; ACABAMENTO: SUPERFICIES LISAS, SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES, GARANTINDO SEGURANCA AO USUARIO E FACILIDADE DE LIMPEZA E DESINFECCAO; PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRO USO, SEM DEFEITOS DE FABRICACAO OU AVARIAS. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA E ACEITE DEFINITIVO	480,9200	480,92
16	5,000	UN	MESA AUXILIAR - MESA AUXILIAR EM INOX: TOTALMENTE EM INOX; DIMENSÕES APROXIMADAS: 40 CM X 40 CM X 80 CM; POSSUIR TAMPO E UMA OU DUAS PRATELEIRAS; BASE: ESTRUTURA FIXA COM QUATRO PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS ANTIDERRAPANTES OU NIVELADORES, EVITANDO DANOS AO PISO E PROPORCIONANDO MELHOR ESTABILIDADE; ACABAMENTO: SUPERFÍCIES LISAS, SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES, GARANTINDO SEGURANÇA AO USUÁRIO E FACILIDADE DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO; PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRO USO, SEM DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU AVARIAS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA E ACEITE DEFINITIVO.	485,6000	2.428,00
17	2,000	UN	MESA AUXILIAR - MESA AUXILIAR EM INOX: TOTALMENTE EM INOX; DIMENSÕES APROXIMADAS: 60 CM X 40 CM X 80 CM; POSSUIR TAMPO E UMA OU DUAS PRATELEIRAS; BASE: ESTRUTURA FIXA COM QUATRO PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS ANTIDERRAPANTES OU NIVELADORES, EVITANDO DANOS AO PISO E PROPORCIONANDO MELHOR ESTABILIDADE; ACABAMENTO: SUPERFÍCIES LISAS, SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES, GARANTINDO SEGURANÇA AO USUÁRIO E FACILIDADE DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO; PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRO USO, SEM DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU AVARIAS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA E ACEITE DEFINITIVO.	508,4200	1.016,84
18	1,000	UN	MACA FIXA DE EXAMES - MACA FIXA DE EXAMES COM BALCAO/GABINETE PARA UTILIZACAO EM AMBIENTE HOSPITALAR E UNIDADES DE SAUDE; TODAS AS PECAS DO BALCAO DEVEM SER EM MDF COM ESPESSURA MINIMA DE 15MM; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO NAS 4 FACES DE TODAS AS PECAS NA COR BRANCA E ANTI-BACTERIANO; LEITO E CABECEIRA ACOLCHOADOS COM ESPUMA DENSIDADE MINIMA D23 E ALTURA MINIMA DE 5 CM REVESTIDOS EM COURVIN NA COR BRANCA COM EXCELENTE ACABAMENTO; QUANDO O PACIENTE ESTIVER SENTADO NA LATERAL DA MACA, A ALTURA DO COLCHAO DEVE SER SUPERIOR A BORDA DA LATERAL DO MOVEL, EVITANDO QUE O PACIENTE MACHUQUE AS PERNAS;	2.982,9600	2.982,96

POSSUIR DE 03 A 06 GAVETAS C/ CORREDICAS TELESCOPICAS RESISTENTES. FUNDO DAS GAVETAS EM MDF DE NO MINIMO 6 MM;
 POSSUIR 2 OU 3 PORTAS E PRATELEIRAS INTERNAS; SUSTENTACAO DAS PRATELEIRAS REFORCADAS UTILIZANDO SUPORTES METALICOS OU RIPAS DE MADEIRA;
 O ESPACO INFERIOR AO LEITO NAO DEVE POSSUIR ABERTURA SENDO TODO PREENCHIDO POR GAVETAS E ESPACOS COM PORTAS;
 LARGURA ENTRE 1,8 M E 2,0 M;
 ALTURA DO CHAO ATE A SUPERFICIE DO ESTOFADO DE 0,80 M APROXIMADAMENTE. PROFUNDIDADE ENTRE 60 CM E 70 CM;
 CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 180KG COM ESTABILIDADE ESTRUTURAL;
 PUXADORES METALICOS TIPO ALCA OU EMBUTIDOS SEM CANTOS "VIVOS";
 POSSUIR SUPORTE EM INOX PARA ROLO DE LENCOL DESCARTAVEL;
 CABECEIRA MOVEL COM ALTURA REGULAVEL. AS DOBRADICAS DA CABECEIRA DEVEM SER EXTREMAMENTE RESISTENTES COM PARAFUSOS DE NO MINIMO 40MM (OU PARAFUSO/PORCA) QUE NAO SOLTEM DO BALCAO OU DA PARTE MOVEL;

ENTREGUE TOTALMENTE MONTADO;
 ALEM DA FIXACAO ESTRUTURAL, DEVERA POSSUIR REFORCOS METALICOS, CANTONEIRAS METALICAS INTERNAS INCLUSIVE NAS LATERAIS DAS GAVETAS EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA UMA BOA FIXACAO DE TODAS AS PECAS;
 UTILIZAR PARAFUSOS COM COMPRIMENTO DE PELO MENOS 3 VEZES A ESPESSURA DA CHAPA MDF POSSIBILITANDO UMA EXCELENTE FIXACAO. EFETUAR FURO PILOTO PARA NAO OCORREREM RACHADURAS;
 UTILIZAR TAPA-FURO PARA ACABAMENTO NAS CABECAS DOS PARAFUSOS;
 OS ITENS DEVEM SER NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM DEFEITOS DE FABRICACAO OU AVARIAS; SUPERFICIES LISAS, SEM REBARBAS, IMPERFEICOES, RACHADURAS, RISCOS, MANCHAS, DESCOLAMENTO;
 DEVERA ATENDER AS NORMAS TECNICAS APLICAVEIS DA ABNT OU PADROES EQUIVALENTES, QUANDO EXISTENTES;
 GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA E ACEITE DEFINITIVO.

19	1,000	UN	MACA FIXA DE EXAMES - MACA FIXA COM BALCAO/GABINETE COM ABERTURA INTERNA PARA UTILIZACAO EM AMBIENTE HOSPITALAR E UNIDADES DE SAUDE; TODAS AS PECAS DO BALCAO DEVEM SER EM MDF COM ESPESSURA MINIMA DE 15MM; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO NAS 4 FACES DE TODAS AS PECAS NA COR BRANCA E ANTI-BACTERIANO; LEITO E CABECEIRA ACOLCHOADOS COM ESPUMA DENSIDADE MINIMA D23 E ALTURA MINIMA DE 5 CM REVESTIDOS EM COURVIN NA COR PRETA COM EXCELENTE ACABAMENTO; QUANDO O PACIENTE ESTIVER SENTADO NA LATERAL DA MACA, A ALTURA DO COLCHAO DEVE SER SUPERIOR A BORDA DA LATERAL DO MOVEL, EVITANDO QUE O PACIENTE MACHUQUE AS PERNAS; POSSUIR 03 GAVETAS C/ CORREDICAS TELESCOPICAS RESISTENTES.FUNDO DAS GAVETAS EM MDF DE NO MINIMO 6 MM; POSSUIR 01 PORTA E PRATELEIRA INTERNA; SUSTENTACAO DA PRATELEIRA REFORCADA UTILIZANDO SUPORTES METALICOS OU RIPAS DE MADEIRA; O ESPACO INFERIOR AO LEITO DEVE POSSUIR UMA	2.380,2700	2.380,27
----	-------	----	--	------------	----------

ABERTURA SEM PORTAS OU GAVETAS;
 LARGURA ENTRE 1,8 M E 2,0 M;
 ALTURA DO CHAO ATE A SUPERFICIE DO ESTOFADO
 DE 0,80 M APROXIMADAMENTE. PROFUNDIDADE
 ENTRE 60 CM E 70 CM;
 CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 180KG E
 ESTABILIDADE ESTRUTURAL;
 PUXADORES METALICOS TIPO ALCA OU EMBUTIDOS
 SEM CANTOS "VIVOS";
 POSSUIR SUPORTE EM INOX PARA ROLO DE LENCOL
 DESCARTAVEL;
 CABECEIRA MOVEL COM ALTURA REGULAVEL. AS
 DOBRADICAS DA CABECEIRA DEVEM SER
 EXTREMAMENTE RESISTENTES COM PARAFUSOS DE
 NO MINIMO 40MM (OU PARAFUSO/PORCA) QUE NAO
 SOLTEM DO BALCAO OU DA PARTE MOVEL;
 ENTREGUE TOTALMENTE MONTADO;
 ALEM DA FIXACAO ESTRUTURAL, DEVERA POSSUIR
 REFORCOS METALICOS, CANTONEIRAS METALICAS
 INTERNAS INCLUSIVE NAS LATERAIS DAS GAVETAS
 EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA UMA BOA FIXACAO
 DE TODAS AS PECAS;

UTILIZAR PARAFUSOS COM COMPRIMENTO DE PELO
 MENOS 3 VEZES A ESPESSURA DA CHAPA MDF
 POSSIBILITANDO UMA EXCELENTE FIXACAO. EFETUAR
 FURO PILOTO PARA NAO OCORREREM RACHADURAS;

UTILIZAR TAPA-FURO PARA ACABAMENTO NAS
 CABECAS DOS PARAFUSOS;

OS ITENS DEVEM SER NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM
 DEFEITOS DE FABRICACAO OU AVARIAS; SUPERFICIES
 LISAS, SEM REBARBAS, IMPERFEICOES,
 RACHADURAS, RISCOS, MANCHAS, DESCOLAMENTO;

DEVERA ATENDER AS NORMAS TECNICAS APLICAVEIS
 DA ABNT OU PADROES EQUIVALENTES, QUANDO
 EXISTENTES;

O ITEM SERA VISTORIADO E DEVERA POSSUIR
 EXCELENTE QUALIDADE. CASO CONTRARIO PODERA
 SER REJEITADO;
 GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA
 DEFEITOS DE FABRICACAO, CONTADOS A PARTIR DA
 DATA DE ENTREGA E ACEITE DEFINITIVO.

20	2,000	UN	MACA FIXA DE EXAMES - MACA FIXA EM METAL PARA UTILIZACAO EM AMBIENTE HOSPITALAR E UNIDADES DE SAUDE; ESTRUTURA CONFECCIONADA EM ACO CARBONO TUBULAR DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 1,5 MM, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR BRANCA; ESTRUTURA COM REFORCOS E SOLDAGENS ROBUSTAS; LEITO: COMPOSTO POR BASE RIGIDA EM MADEIRA COMPENSADA, MDF OU MATERIAL COM RESISTENCIA SUPERIOR, COM ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE DENSIDADE MINIMA D23 E ESPESSURA MINIMA DE 5 CM; REVESTIMENTO DO LEITO: EM COURVIN, NAPA HOSPITALAR OU MATERIAL SINTETICO SUPERIOR, IMPERMEAVEL, LAVAVEL, RESISTENTE A RASGOS E ADEQUADO PARA LIMPEZA COM PRODUTOS HOSPITALARES E DESINFETANTES, COR PRETA; CABECEIRA MOVEL COM ALTURA REGULAVEL. AS DOBRADICAS DA CABECEIRA DEVEM SER EXTREMAMENTE RESISTENTES COM PARAFUSOS DE NO MINIMO 40MM (OU PARAFUSO/PORCA) QUE NAO SOLTEM DO LEITO OU DA PARTE MOVEL; SUPORTAR NO MINIMO 150 KG, DISTRIBUIDOS	736,6700	1.473,34
----	-------	----	---	----------	----------

UNIFORMEMENTE;
 SUPORTAR NO MINIMO 120 KG, NO CENTRO DE CADA
 LONGARINA LATERAL;
 POSSUIR SUPORTE EM INOX PARA ROLO DE LENCOL
 DESCARTAVEL;
 PES: EQUIPADOS COM PONTEIRAS PLASTICAS
 ANTIDERRAPANTES OU NIVELADORES;
 DIMENSOES APROXIMADAS:
 COMPRIMENTO: ENTRE 1,80 M E 2,00 M
 LARGURA: ENTRE 0,60 M E 0,70 M
 ALTURA: 0,80 M
 ENTREGUE TOTALMENTE MONTADA;
 O ITEM DEVE SER NOVO, DE PRIMEIRO USO, SEM
 DEFEITOS DE FABRICACAO OU AVARIAS; SUPERFICIES
 LISAS, SEM REBARBAS, IMPERFEICOES,
 RACHADURAS;
 DEVERA ATENDER AS NORMAS TECNICAS APLICAVEIS
 DA ABNT OU PADROES EQUIVALENTES, QUANDO
 EXISTENTES;
 O ITEM SERA VISTORIADO E DEVERA POSSUIR
 EXCELENTE QUALIDADE. CASO CONTRARIO PODERA
 SER REJEITADO;
 GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA
 DEFEITOS DE FABRICACAO, CONTADOS A PARTIR DA
 DATA DE ENTREGA E ACEITE DEFINITIVO.

21	3,000	UN	BEBEDOURO DE PRESSÃO TIPO COLUNA ELÉTRICO REFRIGERADO - BEBEDOURO REFRIGERADO TIPO COLUNA, NOVO, CONFECCIONADO INTEGRALMENTE EM ACO INOXIDAVEL, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL E GELADA PARA CONSUMO COLETIVO, COM VAZAO APROXIMADA DE 40 LITROS/HORA E CAPACIDADE MINIMA DE FORNECIMENTO DE AGUA GELADA DE 2,0 LITROS/HORA. O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR GABINETE TOTALMENTE EM INOX, SEM CANTOS VIVOS, ARESTAS OU QUAISQUER SALIENCIAS CORTANTES OU PERFURANTES, PROPORCIONANDO SEGURANCA AO USUARIO E FACILIDADE DE HIGIENIZACAO. DEVERA POSSUIR: • CUBA EM ACO INOXIDAVEL; • TORNEIRAS EM HASTE PARA COPOS, SENDO UMA PARA AGUA NATURAL E UMA PARA AGUA GELADA, COM JATO REGULAVEL; • RALO SIFONADO; • RESERVATORIO DE AGUA CONFECCIONADO EM MATERIAIS ATOXICOS; • TERMOSTATO PARA REGULAGEM DA TEMPERATURA DA AGUA; • SISTEMA DE REFRIGERACAO ADEQUADO PARA USO CONTINUO; • ALIMENTACAO ELETRICA EM 220V / 60HZ; • PLUGUE PADRAO ABNT DE 3 PINOS. O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR ALTURA DO GABINETE ENTRE 95 CM E 115 CM. SISTEMA DE FILTRAGEM O SISTEMA DE FILTRAGEM DEVERA SER COMPOSTO POR REFIL FILTRANTE ALOJADO INTERNAMENTE AO GABINETE E FIXADO AO EQUIPAMENTO POR PORCA COM ROSCA PADRAO 1/2", PERMITINDO SUBSTITUICAO SIMPLES E SEGURA. O SISTEMA INTERNO DE FILTRAGEM DEVERA POSSUIR NO MINIMO TRES ETAPAS DE FILTRAGEM, OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE DESTINADA A MELHORIA DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO. O ELEMENTO FILTRANTE DEVERA: • SER SUBSTITUIVEL; • POSSUIR VIDA UTIL MINIMA DE 4.000 LITROS OU 6 MESES, O QUE OCORRER PRIMEIRO; • POSSUIR CERTIFICACAO CONFORME NORMAS DO INMETRO APLICAVEIS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO.	1.472,2500	4.416,75
----	-------	----	---	------------	----------

GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA, COM COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO

22	1,000	UN	FRIGOBAR - FRIGOBAR - - conforme litragem e demais especificações em anexo.	1.462,6600	1.462,66
23	1,000	UN	Gaveteiro volante 02 gavetões Cor Bege Gaveteiro volante plus 070x048,5x042 (AxLxP), 02 gavetas para pasta com chave, trilho telescópico, com rodízios, em MDP 18mm com borda PVC. Puxador 128mm PVC cromado fosco. Sistema de montagem com parafuso minifix. - Gaveteiro volante 02 gavetões Cor Bege Gaveteiro volante plus 070x048,5x042 (AxLxP), 02 gavetas para pasta com chave, trilho telescópico, com rodízios, em MDP 18mm com borda PVC. Puxador 128mm PVC cromado fosco. Sistema de montagem com parafuso minifix.	735,1200	735,12
24	2,000	UN	ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS - ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS	3.394,8300	6.789,66
25	1,000	UN	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - MESA DE REUNIAO RETANGULAR COR BEGE MESA DE REUNIAO RETANGULAR 075X200X090 (AXLXP). TAMPO EM MDP 25MM, PAINEL FRONTAL EM MDP 18MM COM BORDA PVC. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 30X50 ESPESSURA DE 1,20MM. PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO.	1.816,0900	1.816,09
26	25,000	UN	CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE NO MÍNIMO 55MM ANATÔMICA REVESTIDOS DE CURVIN NA COR PRETA; S/RODÍZIOS, ESTRUTURA METÁLICA COM 4 TRAVESSAS DE REFORÇO, SUPORTAR 120KG (MIN).	339,7300	8.493,25
27	2,000	UN	TELEVISÃO SMART 43 POLEGADAS - TELEVISÃO SMART 43 POLEGADAS	1.788,9300	3.577,86
28	4,000	UN	AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE - AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE FUNÇÕES: AQUECER, CIRCULAR E DESUMIDIFICAR. DOIS NÍVEIS DE AQUECIMENTO. CONTROLE DE TEMPERATURA POR TERMOSTATO. POSSUIR GRADE DE SEGURANÇA. PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. 220VAC - 60HZ. PLUG DE 3 PINOS PADRÃO ABNT. POTÊNCIA MÍNIMA: 1500W. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	169,0000	676,00
29	1,000	UN	CONJUNTO DE MESA REDONDO - CONJUNTO DE MESA REDONDO COM 4 CADEIRA MESA REDONDA 4 LUGARES COM 4 CADEIRAS CONJUNTO COMPOSTO POR 01 (UMA) MESA REDONDA E 04 (QUATRO) CADEIRAS COM AS SEGUINTE ESPECIFICACOES MINIMAS: MESA (01 UNIDADE): FORMATO REDONDO; CAPACIDADE: PARA ACOMODAR 04 PESSOAS; TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MACICA OU MDF COM ESPESSURA MINIMA DE 18 MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO OU MATERIAL COM RESISTENCIA E QUALIDADE EQUIVALENTE NOS DOIS LADOS; BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC, ABS OU MATERIAL EQUIVALENTE, RESISTENTE A IMPACTOS;	1.499,6300	1.499,63

ESTRUTURA/BASE CONFECCIONADA EM ACO TUBULAR COM ESPESSURA DE NO MINIMO 1,5 MM COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTATICA A PO, OU EM MADEIRA MACICA, OU EM MDF DE NO MINIMO 18 MM;
DIAMETRO APROXIMADO DE 120 CM E ALTURA APROXIMADA DE 74 CM;
PES COM SAPATAS PLASTICAS OU NIVELADORES QUANDO A ESTRUTURA FOR METALICA;
SER PERFEITAMENTE ESTAVEL E NIVELADA COM UMA PESSOA APOIANDO OS BRACOS.
CADEIRAS (04 UNIDADES):
ESTRUTURA CONFECCIONADA EM ACO DE 1,5 MM DE ESPESSURA COM PINTURA ELETROSTATICA A PO E REFORCOS ENTRE OS PES OU CONSTRUIDA EM MADEIRA MACICA;
ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA OU MADEIRA MACICA, PODENDO SER ESTOFADOS OU NAO;
QUANDO ESTOFADOS, DEVERAO POSSUIR ESPUMA COM DENSIDADE MINIMA D23, REVESTIDA EM TECIDO, COURVIN OU MATERIAL SINTETICO EQUIVALENTE;
FORMATO ANATOMICO, PROPORCIONANDO CONFORTO AO USUARIO;
PES COM PONTEIRAS PLASTICAS ANTIDERRAPANTES QUANDO A ESTRUTURA FOR METALICA;
CAPACIDADE MINIMA DE CARGA: 120 KG POR CADEIRA.
CONDICOES GERAIS:
OS MOVEIS DEVEM SER ENTREGUES TOTALMENTE MONTADOS, DEVE SER NOVO, DE PRIMEIRO USO, SEM DEFEITOS DE FABRICACAO OU AVARIAS; POSSUIR SUPERFICIES LISAS, SEM REBARBAS, IMPERFEICOES, RACHADURAS, RISCOS, EMENDAS, MANCHAS, DESCOLAMENTO; DEVERA ATENDER AS NORMAS TECNICAS APLICAVEIS DA ABNT OU PADROES EQUIVALENTES, QUANDO EXISTENTES; GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA E ACEITE DEFINITIVO;

30	1,000	UN	CADEIRA PARA PESSOAS OBESAS - FIXA - CADEIRA FIXA PARA PESSOA OBESA CONFORME NBR 9050. A CADEIRA DEVE TER AS SEGUINTE DIMENSÕES: PROFUNDIDADE DO ASSENTO DE 49 CM (MÉDIA); LARGURA DO ASSENTO DE 75 CM (MÍNIMA); ALTURA DO ASSENTO DE 43 CM (MÉDIA); ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO PLANO HORIZONTAL DE 3,5° (MÉDIA); ÂNGULO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO DE 103° (MÉDIA); OS ASSENTOS DEVEM SUPOARTAR UMA CARGA DE 250 KG (MÍNIMA); ESPUMA INJETADA DE NO MÍNIMO 60 MM COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL (COURVIM), NA COR PRETA, COM ESTRUTURA TUBULAR, COM APOIOS DE BRAÇOS COM ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO DE 25 CM (MÉDIA).	435,2900	435,29
31	4,000	UN	CADEIRA GIRATÓRIA MODELO PRESIDENTE - CADEIRA GIRATÓRIA MODELO PRESIDENTE BASE GIRATÓRIA DE 5 HASTES COM RODÍZIOS. COLUMNA A GÁS EM TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI-PÓ COR PRETO. POSSUI ALAVANCA PARA INCLINAÇÃO SINCRONIZADA DO ENCOSTO E ASSENTO E ACIONADOR DE PROFUNDIDADE DO ASSENTO. APOIA BRAÇOS ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGULAGEM VERTICAL	419,3300	1.677,32

CONTENDO POSIÇÕES AJUSTÁVEIS.
ASSENTO(500X450MM) E ENCOSTO(550X460MM),
ESPUMA INJETADA REVESTIDO EM TECIDO.

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	78.121,71
----------------------------------	--------------	-----------

* Item anulado